


poolguard 580 (H6542-xxxx)



Base fabric (DIN EN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester



Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

580 g/m² | 17 oz/yd² (-5% + 10%)




Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



Unlaquered / matt
Unlackiert / matt



Tensile strength warp/weft
Höchstzugkraft Kette/Schuss

DIN EN ISO 1421-1

≥ **2500/2100 N/5 cm**
≥ 286/240 lbf/inch



Tear resistance warp/weft
Weiterreißkraft Kette/Schuss

DIN 53363

≥ **270/300 N**
≥ 61/67 lbf



Coating adhesion
(acc.high frequency method)
Haftfestigkeit
(nach Hochfrequenzverfahren)

DIN EN ISO 2411

≥ **85 N/5 cm**
≥ 10 lbf/inch



Cold resistance
Kältebeständigkeit

DIN EN 1876-1

-30 °C
-22 °F



Heat resistance
Wärmebeständigkeit

N-Q-PA-1057

+70 °C
+158 °F



Thickness
Dicke

DIN EN ISO 2286-3

Nominal value
Nennwert

0,48 mm | 19milli-inch



Flex resistance
Knickverhalten

DIN 53359 A

At least 100,000 bends
Mind. 100.000 Knickungen



Special properties
Spezialausrüstung

UV-stabilized
UV-stabilisiert



For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2020.08.26